

Modell		GSM40TOP-EH	
Steuerung :			
			
↕	Äußere Abmessungen (Breite-Tiefe-Höhe) *offen	mm	466 - 556(882*) - 695
	Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	660x560x870
	Bruttogewicht	kg	34
	Nettogewicht	kg	31
	Volumen	m <sup>3</sup>	0,3
□	Korbgröße	mm	400x400
	Maximale Türöffnung	mm	320
	Maximal nutzbare Höhe	mm	300
	Gehäusekonstruktion		doppelwandig
	Tür/Haubenkonstruktion		doppelwandig
↙	Tankkonstruktion		tiefgezogen
	Tankvolumen	Liter	8
	Tankheizung	W	600
	Tankflächensieb		edelstahl
⚙️	Waschpumpentyp		doppelflutig
	Waschpumpenleistung	W	200
	Waschtemperatur	°C	60
↙	Boilertyp		drucklos
	Boilervolumen	Liter	2,6
	Rückflussverhinderer		freier Auslauf
	Boilerheizung	W	2.600
⚙️	Nachspülpumpe		ja
	Nachspülumpenleistung	W	200
	Nachspültemperatur	°C	65
	Wasserverbrauch der Nachspülung	Liter /Korb	1,8
	Optimaler externer Wasserdruck	bar	1 - 4
⚙️	Ablaufsystem		Teilentleerung
	Ablauffilter		dreifach filterung
	Ablaufpumpe		Standardmäßig eingebaut
▶	Klarspülmitteldosierer		ja
	Reinigerdosierer		ja
	Sauglanzen	N°2	ja
	Enthärter ( Kontinuierlicher Typ )		ja
⚙️	Zyklusdauer	Sekunden	90 – 120 – 150
	Sonder-Zyklen	programme	1
	Selbstreinigungszyklus		ja
⚡	Gesamtanschlußwert	W	3.500
	Stromanschluß	V - ph - Hz	230V - 1N - 50Hz
	Absicherung	A	16
▶	Tellerkorb	N° 0	-
	Gläserkorb	N° 2	780134
	Besteckköcher	N° 1	780139
	Anschlusskabel		ja
	Ablaufschlauch		ja
	Zulaufschlauch		ja

