



Modell		GSM50ULTRA-EH	
Steuerung :			
			
↕	Äußere Abmessungen (Breite-Tiefe-Höhe) *offen	mm	600 - 600(985*) - 820
	Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	690x670x980
	Bruttogewicht	kg	65
	Nettogewicht	kg	59
	Volumen	m ³	0,45
□	Korbgröße	mm	500 x 500
	Maximale Türöffnung	mm	385
	Maximal nutzbare Höhe	mm	355
	Gehäusekonstruktion		doppelwandig
	Tür/Haubenkonstruktion		doppelwandig
↙	Tankkonstruktion		tiefgezogen
	Tankvolumen	Liter	15
	Tankheizung	W	1.400
	Tankflächensieb		edelstahl
⚙️	Waschpumpentyp		doppelflutig
	Waschpumpenleistung	W	470
	Waschtemperatur	°C	60 (45 →70)
↙	Boilertyp		drucklos
	Boilervolumen	Liter	6
	Rückflussverhinderer		freier Auslauf
	Boilerheizung	W	6.000
⚙️	Nachspülpumpe		ja
	Nachspülumpenleistung	W	200
	Nachspültemperatur	°C	80 (60 →88)
	Wasserverbrauch der Nachspüllung	Liter /Korb	1,6
	Optimaler externer Wasserdruck	bar	1 - 4
⚙️	Ablaufsystem		Teilentleerung
	Ablauffilter		dreifach filterung
	Ablaufpumpe		Standardmäßig eingebaut
▶	Klarspülmitteldosierer		ja
	Reinigerdosierer		ja
	Sauglanzen	N°2	ja
	Enthärter (Kontinuierlicher Typ)		ja
⚙️/⚡	Zyklusdauer	Sekunden	60 - 90 - 180
	Sonder-Zyklen	programme	n° 8
	Selbstreinigungszyklus		ja
⚡	Gesamtanschlußwert	W	7.900
	Stromanschluß	V - ph - Hz	400V - 3N - 50Hz
	Absicherung	A	16
▶	Tellerkorb	N° 1	780131
	Gläserkorb	N° 1	780132
	Besteckköcher	N° 1	780139
	Anschlusskabel		ja
	Ablaufschlauch		ja
	Zulaufschlauch		ja

